

NovoSide, porte latérale double paroi 45 mm



Nouveauté : Porte de garage latérale NovoSide de Novoferm, manuelle ou motorisée, avec ou sans portillon.



Son portillon battant breveté ouvrant vers l'intérieur du garage en fait la solution à portillon parfaite pour les garages en bordure de voie ou les baies cintrées.

Le 2 février 2010, NovoSide a remporté le Trophée Batiweb Awards, catégorie Fermetures d'habitation.

- ▶ Porte de garage latérale, également appelée porte de garage coulissante, à cassettes, nervures verticales ou sans nervures.
- ▶ Panneaux en acier galvanisé pré-laqué blanc RAL 9016 en face extérieure
- ▶ Face extérieure des panneaux : aspect woodgrain (imitation bois) ou lisse plaxé chêne doré (uniquement pour design cassettes et sans nervures) ou lisse (uniquement pour design sans nervures)
- ▶ Finition intérieur en blanc, y compris rail haut et équerres de fixation.
- ▶ **Possible laquage** : couleur suivant nuancier RAL, couleurs sablées* et bleu canon. * sur porte NovoSide sans nervures lisse uniquement
- ▶ **10 modèles de hublots, design traditionnel ou contemporain.** Cadre PVC ou aluminium.
Formes : rectangle, carré, rond... avec ou sans décors.
Choix du vitrage : double paroi ou double/triple vitrage.
Matière : acrylique, feuilleté ou Sécurité.
Finition clair ou imprimé 200 extérieur.
Disposition des hublots : vertical, horizontal et dispositions spéciales

Isolante : panneaux "Technologie Sandwich" de 45 mm injectés de mousse de polyuréthane haute densité sans CFC.

Étanche aux infiltrations d'air et d'humidité : joints à lèvres invisibles entre les panneaux, joints à lèvres sous les panneaux et joints à lèvres glissants tri-matière en périphérie.

Guidage à l'aide de chariots munis de 4 galets montés sur roulements à billes dans un rail haut En aluminium laqué blanc RAL 9016 (livré pré-monté sur la traverse haute)

Guidage à l'aide de plots munis d'un galet de roulement dans un rail bas en aluminium anodisé

Seuil de la porte : 16 mm uniquement.

Possibilité de portillon intégré : portillon breveté battant, sans seuil complémentaire, **ouvrant vers l'intérieur du garage.**

Livré avec poignée et serrure 3 points. Sécurité portillon et ferme-porte autobloquant à 90° inclus.

Conforme aux normes européennes relatives à la sécurité des utilisateurs EN 13241.1

Garantie 10 ans