

# va[ri]on 4

## FENÊTRES BOIS/ALU AVEC 4 NIVEAUX DE PROTECTION

- [ ] Design innovant et moderne en verre – au choix avec surface vitrée continue et NOUVEAU : existe maintenant avec profil affleurant en aluminium
- [ ] Isolation thermique  $U_w$  jusqu'à  $0,63 \text{ W/m}^2\text{K}$  (avec vitrage approprié)
- [ ] Isolation thermique avec triple vitrage standard  $U_w = 1,0 \text{ W/m}^2\text{K}$
- [ ] isolation phonique  $44 \text{ dB}$  en standard
- [ ] épaisseur des profils  $85 \text{ mm}$
- [ ] Protection solaire et visuelle intégrée entre le vitrage et donc
- [ ] Ferrure invisible
- [ ] Mousse thermo-isolante (sans HFCKW, HFKW ni FKW)
- [ ] Sur demande avec quadruple vitrage – composants certifiés maison passive
- [ ] Gâches Design
- [ ] Evacuation d'eau visible ou invisible au choix
- [ ] 3 niveaux de joints
- [ ] Cadre et vantail parfaitement aligné



Illustration avec profil en alu aligné

Illustration Design Vetro

**[ NOUVEAU! ]**

**[ Composants certifiés maison passive ]**

il est possible pour des raisons physiques que de la condensation ou de la buée apparaisse entre les vitrages, dans la partie où se trouve la protection solaire.



### Design moderne

Cette fenêtre combinée innovante au design agréable et aux lignes épurées peut être intégrée de manière trilatérale dans la façade.



### Isolation thermique maximale avec un quadruple vitrage

Avec un triple vitrage en combinaison avec un vantail rapporté, la valeur  $U_w$  atteint  $0,63 \text{ W/m}^2$



### Composants certifiés maison passive

Les fenêtres sont disponibles dans toutes les tailles et tous les modèles en version certifiée.

**Internorm®**

